



# LE GLACIS

## Glacis acrylique spécial chaux

### Définition

Le GLACIS est une préparation acrylique pour la décoration, facile à appliquer, il est caractérisé par une grande souplesse.

### Destination

Le GLACIS est réservé à une utilisation en intérieur. Il s'applique sur les badigeons de chaux avec MEMORIS ou la CHAUX LPF36, et sur PERFECTIS et GRANILIS (cf. fiches descriptives). Le GLACIS révèle les divers revêtements à la chaux sur lesquels il est appliqué, crée des nuances, permet de réaliser des ambiances à la chaux chaleureuses, avec des couleurs douces ou intenses.

Le GLACIS LA PIERRE FERTILE est un produit idéal pour la protection et la décoration des revêtements à la chaux réalisés en intérieur dans les pièces sèches.

Les GLACIS sont aussi de très bons produits d'accompagnement pour la réalisation de patines et décors divers...

### Caractéristiques

Densité :	1 ± 0,05
Extrait sec :	12%
Rendement (selon support) :	10 à 15m <sup>2</sup> /L
Séchage (selon support) :	±30 minutes
Dilution :	ne pas diluer à l'eau dilution à l'aide des GLACIS blanc ou neutre
Conservation :	bonne en emballage d'origine craint le gel
Résistance à la lumière :	bonne

### Teintes

12 teintes miscibles entre elles :  
Abricot, Bleu Cobalt, Bleu Outremer, Brique, Citron, Jaune Doré, Ocre Jaune, Ocre Rouge, Ombre Naturelle, Sable, Sienna Naturelle, Vert Printemps.

+ neutre, blanc et noir.

### Conditionnements

GLACIS teinté et GLACIS neutre : 1 L  
Glacis neutre uniquement : 4 L.

### Mise en œuvre

Application au spalter, au pinceau, à la brosse, à l'éponge ou au gant... S'applique sur MEMORIS, CHAUX LPF36 et GRANILIS recouvrables après 72 heures de séchage, et sur PERFECTIS recouvrable après 12 heures de séchage.

Pour éclaircir les teintes, retarder leur pénétration et leur prise avec la chaux ; le GLACIS peut être dilué avec les GLACIS blanc ou neutre.

Pour retarder la pénétration du GLACIS teinté et pour une plus grande facilité d'emploi ; vous pouvez appliquer préalablement notre GLACIS neutre sur la chaux 24 heures avant l'application du GLACIS coloré.

Nettoyage du matériel à l'eau.

### COV Conforme 2010

Ce produit répond à la Directive 2004/42/CE relative à la réduction des émissions de Composés Organiques Volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures (cf ; Arrêté français du 29 mai 2006)

**Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010), ce produit contient max 3 g/l COV**

### Divers

Consulter les fiches descriptives des produits cités avant emploi.

La Pierre Fertile peut apporter une assistance technique à la demande de l'entreprise applicatrice.

Les indications figurant sur cette fiche sont le résultat des essais de qualification du produit par référence au domaine visé et aux conditions requises.

Il appartient à l'utilisateur qui l'applique d'apprécier les suggestions qui en résultent pour la préparation et l'exécution de ses travaux, après vérification que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Ce produit de construction est destiné à l'exécution de travaux de bâtiment impliquant la garantie de bon fonctionnement due par les constructeurs, et qui peut aussi engager leur responsabilité décennale.

