



# GRANILIS - enduit à gains fins à base de carbonates de chaux

<u>Consommation</u>	<b>Enduit décoratif</b> : ± 1,7 Kg/m <sup>2</sup>
<u>Impression du support</u> IMPRIM'PLUS : 7,5 / 15 L FERTIPRIM' LPF : 5 / 15 L IMPRIM'CHAUX : 15 L	<p>1) <b>IMPRIM'PLUS</b> = 6 à 8 m<sup>2</sup> - dilution 5 à 10% d'eau : sur plâtre et supports de maçonnerie recouverts d'une ancienne peinture parfaitement saine et adhérente (film D2). Sur fonds douteux, détériorés, trop poreux ou absorbants, sur plaques de plâtre à épiderme cartonné : pour uniformiser l'absorption du support appliquer <b>FERTIPRIM' LPF</b> : <a href="#">nous consulter</a>.</p> <p>2) <b>IMPRIM'CHAUX</b> = 6 à 8 m<sup>2</sup> / L - dilution 5 à 10% d'eau : supports minéraux, pierre, brique, enduits au mortier de liant hydraulique, enduits de chaux ; supports bruts, non peints.</p>
Le fond doit être sain, propre, sec et sans efflorescences.	
<u>Application</u>	Taloche, lisseuse, truelle, couteau. Nettoyage du matériel à l'eau.
<u>Dilution à l'eau</u> GRANILIS : 10 Kg	<b>Enduit décoratif</b> : pas de dilution = PRET A L'EMPLOI
<u>Séchage</u>	Recouvrable par <b>LE GLACIS</b> , minimum 72 heures après application de <b>GRANILIS</b> (conseillé)
Le temps de séchage et la teinte finale peuvent varier en fonction des conditions climatiques : T°C et humidité de l'air.	
<u>Préparation et coloration</u>	<p>9 teintes <b>CHROMACAL+</b> (+ blanc &amp; noir) à mélanger à <b>GRANILIS</b>. <u>Préparation</u> :</p> <p>1) mélanger à l'aide d'un malaxeur, 2) ajouter progressivement <b>CHROMACAL+</b> pour obtenir la teinte souhaitée, 3) malaxer pour obtenir une préparation homogène.</p>
<u>Finition « lait de chaux »</u>	<p>Pour une finition naturelle mate et lumineuse, en badigeon de chaux, appliquer en finition sur <b>GRANILIS</b> (bien sec) :</p> <p>- un badigeon léger réalisé avec <b>MEMORIS</b> ou avec la <b>CHAUX LPF36</b>, - <u>OU</u> travailler le badigeon léger en 2 tons dans le frais.</p> <p style="text-align: center;"><b>Nuancier 99 teintes « lumière &amp; vibrations colorées »</b></p>
La chaux s'éclaircit au séchage, nous vous conseillons de faire des essais pour valider votre couleur.	
<u>Finition avec LE GLACIS</u> GLACIS neutre : 1 / 4 L GLACIS coloré : 1 L	<p>Pour une finition décorative toute en nuances, nuages et moirages, appliquer <b>LE GLACIS</b> : 12 couleurs de <b>GLACIS</b> miscibles entre-eux (+ blanc / neutre / noir). Nous vous conseillons une 1<sup>ère</sup> application du <b>GLACIS</b> neutre sur <b>GRANILIS</b>, avant d'appliquer <b>LE GLACIS</b> coloré ; pour retarder la pénétration du <b>GLACIS</b> et faciliter son emploi.</p>
<u>Protéger GRANILIS</u> VERNIS LPF MAT : 1 / 5 L	<p>Dans les pièces d'eau et les pièces de vie, vous pouvez appliquer notre <b>VERNIS LPF MAT</b> pour protéger <b>GRANILIS</b> des projections auxquelles il peut être exposé. Dilution du <b>VERNIS LPF MAT</b> : de 20% à 100% d'eau selon la teinte.</p>